



PLANTA ARQUITECTÓNICA TIPO DE CANCHA DE BKB Y USOS MÚLTIPLES
ESC 1:75

NOTAS:

- LA DISTRIBUCIÓN DE COLUMNAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL NO DEBE EXCEDER DE 6 METROS DE EJE A EJE. ADEMÁS ESTAS DEBEN QUEDAR DISTRIBUIDAS SIMÉTRICAMENTE DE ACUERDO AL ESPACIO QUE SE DISPONGA EN CADA CENTRO EDUCATIVO.
- LA FLECHA DEL TECHO CURVO DEBE SER TOMADA EN EL RANGO DEL 15% AL 25% DEL CLARO A SALVAR EN EL SENTIDO TRANSVERSAL.
- CADA DIMENSIÓN DEL SUM DEBE SER ADAPTADA A LAS CONDICIONES QUE REPRESENTA EL CENTRO ESCOLAR.
- PISO CANCHA, ES CONCRETEADO, ACABADO SINTÉTICO CON 75%(EPDM) DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE Y 25% DE (SBR) MATERIAL RECICLADO CON ESPESOR DE 8MM, Y SEÑALIZACIÓN CON PINTURA DE POLIURETANO PARA INTEMPERIE.

CLAVE	DESCRIPCION
	PAREDES Y MUROS
	CIELO FLASO PISO
	PUERTAS
	ESCALERAS
	RAMPA

ACABADOS DE PAREDES	
TIPO	DESCRIPCION
	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CM REPELLADA, AFINADA Y PINTADA. UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LÍNEA A MEDIA ALTURA Y EL RESTO ACRÍLICA.

ACABADOS EN CIELO FALSO	
TIPO	DESCRIPCION
	PANEL DE TECHO CURVO PORTANTE SIN ESTRUCTURA, DE ALUMINIO, ZINC, SÍLICE, CALIBRE 24, NORMA ASTM A792.

ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
	PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, ANTIDESLIZANTE, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
	PISO CANCHA (MULTIUSOS), DE CONCRETO SIMPLE F'c=210 KG/CM2, E=0.10 CM, CON MALLA DE ALAMBRO, DIÁMETRO 3/8" (TIPO ESTRUCTURAL), SOBRE BASE DE MATERIAL SELECTO DE 0.30 M, COMPACTADO AL 95%, REPELLADO Y SISADO A CADA 3.20 M EN AMBOS SENTIDOS, PUESTOS EN LAZOS DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA CANCHAS DEPORTIVAS MATE, ANTIDESLIZANTE Y BAJA REFLEXIÓN DE LUZ.
	LOSA DECK, PERFIL 63, CALIBRE 22. MALLA ELECTRO SELLADA 6X6-7/7 G70. CONCRETO 210 KG/CM2, E=6CM.

PUERTAS					
TIPO	UNIDADES	ANCHO M	ALTO M	ÁREA M2	DESCRIPCION
	2	1.0	0.75	1.50	PUERTA METÁLICA INCLUYE CONTRAMARCO DE ANGULO DE MARCOS DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1" CHAPA 16 Y REFUERZOS DE TUBO CUADRADO DE 1". DOBLE FORRO DE LÁMINA NEGRA 1/16". INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA CADA UNA EN COLOR DIFERENTE (ROJO Y VERDE) Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD Y CHAPA. PUERTA PARA BODEGA.

PRESENTA:



GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CENTRO ESCOLAR: ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "COLONIA LAS BRISAS"

CODIGO INFRAESTRUCTURA: 11722

UBICACIÓN: URBANIZACIÓN SIERRA MORENA PRIMER ETAPA, FINAL PASAJE 17,18 Y 19, SOYAPANGO, SAN SALVADOR

PROYECTO:

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO:

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

CONTENIDO:

TIPO A-2 PLANTA DE ACABADOS

ÁREA DE PROYECTO: 897.80 m2

ESCALA: INDICADA

HOJA: TIPO A-2

FECHA: JUNIO 2023