



1 PLANTA DE ACABADOS  
1 : 150

| CLAVE | DESCRIPCION         |
|-------|---------------------|
|       | PAREDES             |
|       | CIELO FALSO<br>PISO |
|       | VENTANAS            |
|       | PUERTAS             |

| CUADRO DE ACABADOS-PAREDES |  |
|----------------------------|--|
|                            | PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA. UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LÍNEA.  |
|                            | ENCHAPE DE AZULEJO. PIEZA CERÁMICA RESISTENTE A LA HUMEDAD CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30CM O 30X30CM HASTA 120. UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE 120 HASTA TECHO. |

| CUADRO DE VENTANAS |  |
|--------------------|--|
|                    | VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM Y DEFENSA METALICA PARA VENTANA,CON MARCO DE VARILLA CUADRADA 1 / 2" Y CUADRADOS INTERIORES DE VARILLA CUADRADO DE 3 / 8". |
|                    | VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO Y DEFENSA METALICA PARA VENTANA, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.  |

| CUADRO DE ACABADOS-PISOS |  |
|--------------------------|--|
|                          | PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE 60X60CM COLOR IVORY. SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4 MILÍMETROS CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.  |
|                          | PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO de 0.60x0.60m COLOR IVORY, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX, CON ZóCALO SANITARIO DE PVC COLOR BLANCO.  |
|                          | PISO DE CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 REF.CON ELECTROMALLA / E=10 CM PINTURA ALTO TRAFICO PARA CANCHAS DEPORTIVAS MATE, ANTIDESLIZANTE Y BAJA REFLEXIÓN DE LUZ.<br><br>TODOS LAS LÍNEAS DEBERÁN SER TRAZADAS CON LÍNEAS CONTINUAS DEL MISMO COLOR (PREFERENTEMENTE BLANCO), QUE SEAN PERFECTAMENTE VISIBLES, DEBEN DE TENER UNA ANCHURA DE 5 CENTÍMETROS . |

| ACABADOS EN CIELO FALSO |   |
|-------------------------|---|
|                         | LAMINA TIPO SANDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO                            |
|                         | PANEL DE TECHO CURVO AUTOPORTANTE SIN ESTRUCTURA, DE ALUMINIO, ZINC Y SILICE, CALIBRE 24, NORMA ASTM A792 |

PRESENTA:



GOBIERNO DE  
EL SALVADOR

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE  
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CENTRO ESCOLAR: ESCUELA DE EDUCACIÓN  
PARVULARIA "JARDINES DE LA  
SABANA"

CÓDIGO  
INFRAESTRUCTURA: 11112

UBICACIÓN: COL. JARDINES DE LA SABANA, FINAL SENDA  
D-8, AV. NUEVA SAN SALVADOR, LA  
LIBERTAD, SANTA TECLA, LA LIBERTAD

PROTECTO:  
  
CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR.

FINANCIAMIENTO:  
  
CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-6067-SV

CONTENIDO:  
  
PLANOS DE ACABADOS

AREA DE  
PROYECTO (M2): 6,250.25

ESCALA: 1 : 150

HOJA: E7

FECHA: JUNIO/23