



CUADRO DE VENTANAS						DESCRIPCION
CLAVE	ANCHO	ALTO	AREA	REPSA	CANTIDAD	
V-1	0.80	0.80	0.48	1.80	1	VENTANA CORREDIZA, PERFLERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-2	1.60	1.40	2.24	1.20	1	VENTANA CORREDIZA, PERFLERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-3	2.40	1.40	3.36	1.20	6	VENTANA CORREDIZA, PERFLERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-4	1.40	1.60	2.24	1.00	1	VENTANA CORREDIZA, PERFLERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-5	1.60	1.60	2.56	1.00	1	VENTANA CORREDIZA, PERFLERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-6	1.65	1.60	2.64	1.00	1	VENTANA CORREDIZA, PERFLERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-7	2.00	1.40	2.80	1.20	1	VENTANA CORREDIZA, PERFLERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-8	0.80	0.80	0.64	1.80	1	VENTANA CORREDIZA, PERFLERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-9	1.00	1.60	1.60	1.00	1	VENTANA CORREDIZA, PERFLERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-10	2.40	1.60	3.84	1.00	2	VENTANA CORREDIZA, PERFLERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-11	1.60	1.60	2.56	1.00	5	VENTANA CORREDIZA, PERFLERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-12	1.60	1.20	1.92	1.00	2	VENTANA CORREDIZA, PERFLERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-13	0.80	0.80	0.64	1.80	1	VENTANA CORREDIZA, PERFLERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA

CUADRO DE PUERTAS						DESCRIPCION
CLAVE	CANT	DIMENSIONES		Y DE	MECANISMO	
		ALTO	ANCHO	HOJA		
P-1	6	2.10	1.00	1	ABATIBLE	ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.75 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM
P-2	5	2.10	1.00	1	ABATIBLE	ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.75 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM
P-3	2	2.10	0.55	1	ABATIBLE	ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.75 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM
P-4	1	2.10	0.74	1	ABATIBLE	ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.75 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM
P-5	1	2.10	0.70	1	ABATIBLE	ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.75 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM

CLAVE	CIELOS FALSOS
A	LAMINA TIPO SANDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO
B	ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA VISTA

CLAVE	PISOS
1	PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE SOBRE PISO DE CONCRETO ARMADO DE TCMs. DE ESPESOR, RESISTENCIA DE CONCRETO DE FC=140KG/CM² CON ELECTROMALLA DE 6"X6", CALIBRE 10X10, PIEZAS DE PORCELANATO DE 0.50X0.50M. CON PROTECCION DE ESQUINAS VIVAS. INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO ESPECIAL CON ADITIVO PARA LA NIVELACION. INCLUYE ZOCALO DE 7.50M Y 50.00M DEL MISMO MATERIAL UTILIZADO EN PISO, BORDES BOCELADOS. RESISTENCIA A LA ABRACION PIE 3.
2	PISO ANTIDESLIZANTE DE 20X20CM PARA DUCHA, SOBRE PISO DE CONCRETO ARMADO DE TCMs. DE ESPESOR, RESISTENCIA DE CONCRETO DE FC=140KG/CM² CON ELECTROMALLA DE 6"X6", CALIBRE 10X10, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO ESPECIAL, CON ADITIVO PARA LA NIVELACION.

CLAVE	ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
1	LAVAMANOS DE COLGAR A LA PARED. DE PORCELANA VITRIFICADA COLOR BLANCO. INCLUYE TUBO DE ABASTO FLEXIBLE, VALVULA DE CONTROL AMERICANA Y GRIFO NIQUELADO. CON APOYO DE TUBO CROMADO DE 1/2" AL PISO.
2	INODORO A INSTALAR. DE ACUERDO A ANTROPOMETRIA PARVULARIA. PORCELANA VITRIFICADA COLOR BLANCO. INCLUYE TUBO DE ABASTO FLEXIBLE, VALVULA DE CONTROL AMERICANA Y BRIDA DE SUJECION AL PISO
3	LAVAMANOS DE COLGAR A LA PARED. DE PORCELANA VITRIFICADA COLOR BLANCO, A 0.85M RESPECTO AL NIVEL DE PISO, INCLUYE TUBO DE ABASTO FLEXIBLE, VALVULA DE CONTROL AMERICANA. CON APOYO DE TUBO CROMADO DE 1/2" AL PISO.
4	INODORO A INSTALAR. PORCELANA VITRIFICADA COLOR BLANCO. INCLUYE TUBO DE ABASTO FLEXIBLE, VALVULA DE CONTROL AMERICANA Y BRIDA DE SUJECION AL PISO
5	DUCHA SENCILLA ACABADO CROMADO SIN MEZCLADOR, MANIVELA DE CRUZ, DE FABRICACION U.S.A. DE LA MEJOR CALIDAD. SUMIDERO "INODORO DE 4", DE BRONCE NIQUELADO.
6	BARRA DE CORTINA DE DUCHA DE USO EXTRA RUJO BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 20, TIPO 304, CON ACABADO LUSTROSO DE 1/2" DE DIAMETRO.
7	CORTINA DE DUCHA DE VINILO CALIBRE 8, ANTIBACTERIAL. EL COLOR BLANCO ES ESTANDAR. ALTURA 72" X72", INCLUYE GANCHO DE ACERO INOXIDABLE PARA BARRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO. (12 UNIDADES POR CORTINA DE 72" X72" ).

CLAVE	PAREDES
1	PAREDES DE BLOQUE DE 0.15X0.20X0.40M. SE APLICARÁ DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL INFINITO HASTA UNA ALTURA DE 1.00M SOBRE EL NIVEL DE PISO. EL RESTO PINTURA LATEX COLOR BLANCO.
2	PAREDES DE BLOQUE DE 0.15X0.20X0.40M. SE APLICARÁ DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO MATE HASTA UNA ALTURA DE 1.00M SOBRE EL NIVEL DE PISO. EL RESTO PINTURA LATEX COLOR BLANCO.
3	PARED A CONSTRUIR DE BLOQUE DE 0.15X0.20X0.40M. SE APLICARÁ DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL INFINITO HASTA UNA ALTURA DE 1.00M SOBRE EL NIVEL DE PISO. EL RESTO PINTURA LATEX COLOR BLANCO.
4	PARED A CONSTRUIR DE BLOQUE DE 0.15X0.20X0.40M. SE APLICARÁ DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL INFINITO HASTA UNA ALTURA DE 1.00M SOBRE EL NIVEL DE PISO. EL RESTO PINTURA LATEX COLOR BLANCO.
5	ENCHAPE DE CERÁMICA DE 0.20X0.30M EN PAREDES DE SERVICIOS SANITARIOS, H=1.20M EL RESTO CON PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO MATE.
6	DIVISION DE MADERA. ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO Y FORRO DE PLYWOOD CALIDAD "A" Y ZOCALO DE CUARTON DE CEDRO. ACABADO SELLADO ENTINTADO Y BARNIZADO VER DETALLE EN HOJAS GENERALES.
7	PARED DE TABLAROCA SE APLICARÁ DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO MATE HASTA UNA ALTURA DE 1.40M SOBRE EL NIVEL DE PISO. EL RESTO PINTURA LATEX COLOR BLANCO.
8	PARED A CONSTRUIR DE BLOQUE DE 0.10X0.20X0.40M. SE APLICARÁ DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL INFINITO HASTA UNA ALTURA DE 1.00M SOBRE EL NIVEL DE PISO. EL RESTO PINTURA LATEX COLOR BLANCO.

PRESENTA:



MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE  
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CENTRO ESCOLAR: ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA  
"JARDINES DE LA SABANA"

CODIGO  
INFRAESTRUCTURA: 11112

UBICACIÓN: JARDINES DE LA SABANA, FINAL SENDA D  
-8, AV. NUEVA SAN SALVADOR, LA LIBERTAD, SANTA TECLA

PROYECTO:

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO:

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

CONTENIDO:

MODULO TIPO ADMINISTRACION:  
PLANTA DE ACABADOS

ÁREA DE  
PROYECTO:

6,250.25 M2

ESCALA:

HOJA:

TIPO A-2

FECHA:

JUNIO 2023